



TCBox-70



Zuverlässige Leistung

- Einfache Kapazitätserweiterung und Verlängerung der Akkulebensdauer
- Skalierbar, modularer Entwurf



Flexible Anpassungsfähigkeit

- Unterstützt dreispaltigen Parallelanschluss
- Unterstützt T-BAT-SYS-HV-S2.5, T-BAT-SYS-HV-S3.6, T-BAT-SYS-HVS50E-D, TSYS-HS51*

**Kompatibel mit TSYS-HS51, wird zukünftig aktualisiert*

TCBOX-70

| | |
|---|--------------------|
| Max. Betriebsstrom | 70 A |
| Eingangs- und Ausgangsspannung | 90 - 750 V |
| Kommunikationsschnittstelle | RJ45 x 4 |
| Max. Paralleltürme | 3 |
| Verfügbare Lade-/Entladetemperaturbereich | -30 - 60°C |
| Lagertemperatur | -40 - 80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95% |
| Abmessungen (B x H x T) | 325 x 231 x 126 mm |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Installationsart | Wandanbringung |
| Schutzklasse | IP65 |
| Kühlungsart | Natürlich |
| Höhenlage | < 3000 m |

